

Kleinverteiler Handwerksverteiler

- ▶ Tragbare Handwerksverteiler im stoßfesten, schutzisoliertem Glasfaserpolyestergehäuse Schutzart IP 54 und transparenten Klappdeckel.
 - ▶ HFZ 40/63 Stahlblechgehäuse im tauchverfahren feuerverzinkt, abschließbar und Schutzart IP 43
 - ▶ Hochleistungs- K- Sicherungsautomaten (6kA).
 - ▶ Endverteiler nach Euro-Norm EN-60439-4 /A1/A2, DIN VDE 0660 T501 /A1/A2
- CE



HDZ 16 ISO HDZ 32 ISO HFZ 16 ISO HF 32 ISO HFZ 32 ISO HFZ 40 32*2*

Typ	An- schluss wert	Eingang		Auto- maten- einhei- ten	FI	Zähler	Abgänge Steckdosen			Gehäuse	Ge- wicht	Preis	
		Geräte- stecker	Stecker mit Kabel 3m				Schuko	CEE	CEE				H x B x T
Handwerksverteiler im ISO Gehäuse													
1	HF 16 ISO	3,7	-	Schuko	-	25	-	3	-	-	33x 21x18	4,5	276,-
2	HZ 16 ISO	3,7	-	Schuko	-	-	1 / 230	3	-	-	33x 21x 18	5	189,-
3	HFZ 16 ISO	3,7	-	Schuko	-	25	1 / 230	3	-	-	33x 21x 18	5	313,-
4	H 32 ISO	22	-	5x 32A	6	-	-	3	2	1	33x 27x 18	6	292,-
5	HF 32 ISO	22	-	5x 32A	6	40	-	3	2	1	33x 27x 18	6	390,-
6	HFZ 32 ISO	22	-	5x 32A	6	40	3 / 400	3	2	1	33x 45x 18	12	602,-
7	HDZ 16 /010 ISO	11	5x 16A	-	-	-	3 / 400	-	1	-	33x 35x 18	5,5	277,-
8	HDZ 16 /010 ISO FI	11	5x 16A	-	-	40	3 / 400	-	1	-	33x 35x 18	5,5	397,-
9	HDZ 16 /210 ISO FI	11	5x 16A	-	-	40	3 / 400	2	1	-	33x 35x 18	5,5	430,-
10	HDZ 32 /001 ISO	22	5x 32A	-	-	-	3 / 400	-	-	1	33x 35x 18	6	292,-
11	HDZ 32 /001 ISO FI	22	5x 32A	-	-	40	3 / 400	-	-	1	33x 35x 18	6	417,-
12	HDZ 32 /201 ISO FI	22	5x 32A	-	1	40	3 / 400	2	-	1	33x 35x 18	6	456,-
Handwerksverteiler im Stahlblechgehäuse (alle HFZ 40 / 63 auch ohne Zähler (HF) lieferbar)													
13	HFZ 40 /311	22	5x 32A	-	6	40	3 /400	3	1	1	50x 50x 35	20	691,-
14	HFZ 40 /6*11	22	5x 32A	-	6	40	3 /400	6*	1	1	50x 50x 35	20	710,-
15	HFZ 40 /32*2*	22	5x 32A	-	6	40	3 /400	3	2*	2*	50x 50x 35	20	729,-
16	HFZ 40 /304	22	5x 32A	-	3	40	3 /400	3	-	4	50x 50x 35	21	697,-
17	HFZ 40 /62*2	22	5x 32A	-	9	40	3 /400	6	2*	2	50x 50x 35	21	785,-
18	HFZ 63 /304*	44	5x 63A	-	9	63	3 /400	3	-	4*	50x 50x 35	22	853,-